

PH – ZÁSAH D25, C42, C52, B65 a B75 EXTREM

Izolovaná požární hadice PH-Zásah Extrem je použitelná pro teploty od -30°C do +70°C. Vnější červená vrstva je tvořena pevnostní PES přízí s polyuretanovou úpravou pro zvýšení odolnosti proti oděru. Vnitřní vložka je pryžová černé barvy. Hadice PH Zásah – Extrem jsou určeny pro profesionální jednotky HZS i dobrovolné jednotky SDH, pro užití v běžných i náročných podmínkách. Hadice jsou méně nasákové a snadněji se čistí.

Obchodní název	Délka hadice	Vnitřní průměr hadice (mm)	Nejmenší poruchový tlak (MPa)	Zkušební tlak (MPa)	Pracovní tlak (MPa)	Hmotnost hadice bez spojek (g/m)	Hmotnost hadice se spojkami (kg/20m)
PH-Extrem D25	20	25	7	4,5	3	136	3,3 MS
PH-Extrem C42	20	42	4,9	2,4	1,6	250	5,4 Al
PH-Extrem C52	20	52	4,9	2,4	1,6	274	6,2 Al
PH-Extrem B65	20	65	4,9	2,4	1,6	368	8,1 Al
PH-Extrem B75	20	75	4,9	2,4	1,6	414	8,9 Al

Obchodní název	Provedení	Katalogové číslo
PH-Extrem D25	se spojkou Ms	180 070 756
PH-Extrem D25	bez spojky	181 070 755
PH-Extrem C42	se spojkou Al	180 070 760
PH-Extrem C42	bez spojky	181 070 760
PH-Extrem C52	se spojkou Al	180 070 765
PH-Extrem C52	bez spojky	181 070 765

Obchodní název	Provedení	Katalogové číslo
PH-Extrem B65	se spojkou Al	180 070 770
PH-Extrem B65	bez spojky	181 070 770
PH-Extrem B75	se spojkou Al	180 070 775
PH-Extrem B75	bez spojky	181 070 775

