



EL 4500 IR (IP54)

jednofázová elektrocentrála s regulací AVR a krytím IP54

generátor	Druh regulace a výstupu:	Elektronická AVR, jednofázový synchronní
	Maximální výkon (kVA):	4,5
	Jmenovitý výkon (kVA):	4,3
	Jmenovitý proud (A):	18,7
	Jmenovité napětí (V):	230
	Jmenovitá frekvence (Hz):	50
	Účinník cos φ:	1,0
	Počet a druh zásuvek:	1xCEE 230V, 2xSchuko 230V krytí IP67
	AC jistič 3-fáz. / 1-fáz.:	- / Ano
	Stupeň krytí generátoru:	IP 54
motor	Model motoru:	Honda GX 270
	Druh motoru:	Zážehový čtyřdobý jednoválec OHV
	Zdvihový objem (ccm):	270
	Maximální výkon motoru (kW):	6,3
	Doporučené palivo:	Natural 95 / 100
	Objem palivové nádrže (litr):	5,3 std. / 30 volitelně
	Přibližná provozní doba na jednu palivovou nádrž při 50% zatížení (hod):	3,8 std. / 21,0 s pal. nádrží 30l
	Startování:	Ruční startér / volitelně elektrostart
	Chlazení:	Nucené vzduchem
	Zapalování:	Tranzistorové bezkontaktní
	Systém ochrany motoru:	Olejové čidlo, regulace otáček
Množství oleje v motoru (litr):	1,1	
ostatní	Garantovaná úroveň akustického tlaku (dB(A)):	97
	Suchá hmotnost zákl. verze (kg):	90
	Vnější rozměry zákl. verze DxŠxV (mm):	750 x 510 x 530
	Záruka na stroj:	5 let

Stroj osazen synchronním 4,5kVA alternátorem s posílením startu pro rozběh velkých točivých spotřebičů. Rozvaděč, startér, výfuk a ovládání „vše na jednu stranu“. Možnost modifikací.

Volitelné příslušenství: *hlídač izol. stavu se signalizací, palivová nádrž 15l/30l, počítadlo odprac. hodin, transportní podvozek, informační LCD panel, odvod spalin, zemnicí sada*