



EL 8000 IRT

třífázová elektrocentrála se synchronním alternátorem, AVR, krytím IP54

generátor	Druh regulace a výstupu:	Elektronická AVR 2.gen, Třífázový synchronní
	Maximální výkon (kVA):	8,0 - 3f / 4,5 - 1f
	Jmenovitý výkon (kVA):	7,5 - 3f / 4,3 - 1f
	Jmenovitý proud (A):	10,8 - 3f / 18,7 - 1f
	Jmenovité napětí (V):	400 - 3f / 230 - 1f
	Jmenovitá frekvence (Hz):	50
	Účinník cos φ:	0,8 - 3f / 1,0 - 1f
	Počet a druh zásuvek:	1x 400V 16A (pětikolík CEE), 2x 230V 16A (std. panelová). vše s krytím IP67, lze modifikovat
	AC jistič 3-fáz. / 1-fáz.:	Ano / Ano
Stupeň krytí generátoru:	IP 54	
motor	Model motoru:	Honda iGX390 s regulací otáček STR
	Druh motoru:	Zážehový čtyřdobý jednoválec OHV
	Zdvihový objem (ccm):	389
	Maximální výkon motoru (kW):	8,7
	Doporučené palivo:	Natural 95 / 100
	Objem palivové nádrže (l):	6,1 (volitelně 15 resp. 30 do většího rámu)
	Přibližná provozní doba na jednu palivovou nádrž při 75% zatížení (hod):	2,4
	Startování:	Ruční a elektrický startér
	Chlazení:	Nucené vzduchem
	Zapalování:	Digitální s proměnným předstihem
	Příprava směsi:	El. ovládaný karburátor, automatický sytič
Systém ochrany motoru:	Olejové čidlo, regulace otáček	
ostatní	Garantovaná úroveň akustického tlaku (dB(A)):	97
	Suchá hmotnost zákl. verze (kg):	96 (včetně akumulátoru)
	Vnější rozměry zákl. verze DxŠxV (mm):	745 x 510 x 525
	Záruka na stroj:	5 let

volitelné přísl: hlídač izolačního stavu s odpojením, palivová nádrž 15l, počítadlo odpracovaných hodin, transportní podvozek, LCD informační panel, zemní sada, odvod spalin